

Link do produktu: <https://geobolt.pl/korek-gwintowany-sześciokątny-din-910-ocynk-płatkowy-g-1-p-14398.html>



# Korek gwintowany sześciokątny DIN 910, ocynk płatkowy, G 1"

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>17,28 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>14,05 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>Od ręki</b>      |
| Numer katalogowy | <b>910002000010</b> |

## Opis produktu

Korek gwintowany z napędem sześciokątnym DIN 910  
[G] - Gwint stożkowy rurowy połączeń ze szczelnością **nie** uzyskiwaną na gwincie.  
Parametry dla gwintów zewnętrznych:  
G1/4 = skok 19 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~12,3  
G3/8 = skok 19 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~15,8  
G1/2 = skok 14 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~19,8  
G3/4 = skok 14 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~25,3  
G1 = skok 11 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~31,8  
G1.1/2 = skok 11 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~46,3  
G2 = skok 11 zwoi na cal, średnica podziałowa w mm: ~58,0